

## Alumbrado PÚBLICO VAI-01

Las luminarias de la serie VAI-01 combinan diseño y robustez. Son ideales para proyectos en donde el vandalismo sea un factor importante. Al mismo tiempo, permiten realizar paisajes urbanos, brindando seguridad y elegancia. Estos equipos contienen una fuente electrónica muy confiable y segura, de marca reconocida mundialmente. Estas luminarias incluyen una protección contra descargas transitorias, que permite derivar a tierra las descargas potencialmente dañinas para la fuente de poder de la luminaria, prolongando así su vida útil. La apertura óptica de esta serie es excepcional, es apta para el reemplazo directo de tecnologías convencionales en la mayoría de los proyectos, manteniendo una excelente uniformidad lumínica.



## Proyectores ÁREAS LIBRES SURI

La línea SURI, ofrece una serie de reflectores de alta tecnología, al igual que el resto de las líneas con fuentes electrónicas de gran confiabilidad

Ofrecen la posibilidad de un fácil montaje que les permite un uso muy variado y adaptable, lo que la hace sumamente útil para iluminar las áreas más diversas, con un flujo lumínico de gran capacidad.

Cuenta con un soporte regulable, lo que le da la capacidad de ser ajustada a distintos ángulos, haciéndola óptima para distintos tipos de usos, como depósitos, pasillos, áreas abiertas, como también salones, gimnasios, etc.



	Vai - 67	Vai - 118	Vai - 164	Vai - 180
Lúmenes totales LED	10000 Lm +/- 5%	17500 Lm +/- 5%	24700 +/- 5%	29200 +/- 5%
Flujo Luminoso	7300lm +/- 5%	12700 lm +/- 5%	18000 +/- 5%	21300 +/- 5%
Color de luz	5500-6000K /4000-4500K	5500-6000K /4000-4500K	5500-6000K /4000-4500K	5500-6000K /4000-4500K
Dispersión Angular	155x75°	155x75°	155x75°	155x75°
Garantía	4 años	4 años	4 años	4 años
Largo/Ancho	700mm / 290mm	860mm / 350 mm	950mm / 360mm	950mm / 360mm
Alto	120mm	160mm	170mm	170mm
Peso	5.50kg	8.60kg	11.90kg	11.90kg
Driver	Inventronics	Inventronics	Inventronics	Inventronics

	Suri - 50
Lúmenes totales LED	5500 Lm +/- 5%
Flujo Luminoso	4000lm +/- 5%
Color de luz	5500-6000K
Dispersión Angular	90°
Garantía	1 año
Largo/Ancho	280mm / 71mm
Alto	35mm
Peso	0.75kg
Driver	DOB

**Otras características:**

SPD externo 2kV - 5kA 80/20us (Incluido).

Dimerizado 1-10V (Opcional).

Posibilidad de Fococelda/Telegestión (Opcional).

Posibilidad de dimerizado automático independiente (Opcional sin costo adicional).